

KS-6

میز سنگ زنی فیسینگ ، اتصالات و اجزا ماشین



میز سنگ زنی KS` بسیار مناسب سنگ زنی سطح ، لبه ها ، دیسک شیر ها ، اجزا ماشین و دیگر قطعات می باشد .
 صفحه سنگ زنی با کاغذ سنگ زنی چسبناک و یا فویل مخصوص سنگ زنی پوشیده می شود .
 یک قطعه میله محدود کننده بالای دیسک سنگ زنی نصب شده است که از سر خوردگی قطعه کار در حین عملیات سنگ زنی جلوگیری میکند و می توان آن را با توجه به ابعاد قطعه کار در تنظیمات مختلف قرار داده و فیکس نمود.
 در صورت نیاز به تعویض کاغذ های سنگ زنی می توان به راحتی قطعه مهار کننده فوق را جهت دسترسی به دیسک کنار زد.

متعلقات

- پدال پایی
- دو عدد کشو
- روکش محافظ

مشخصات فنی	KS-6
ارتفاع	920 mm (36.2")
عرض	650 mm (25.6")
طول	900 mm (35.4")
دیسک	600 mm (23.6")
وزن قطعه کار	50 kg
برق	230V 50/60Hz
توان	1,5 W
سرعت گردش دیسک	20 – 50 min ⁻¹

موتور الکتریکی میز سنگ زنی فوق به سیستم راه انداز نرم مجهز گردیده است .
 در صورتیکه نیاز به تعویض متناوب دیسک سنگ زنی باشد ، میتوان از مدل دیگری از دستگاه فوق استفاده نمود.

EFCO Maschinenbau GmbH – Valve repair and testing equipment

Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren • Phone: +49-(0)2421-989-0 • Fax: +49-(0)2421-86260

info@efco-dueren.de □ sales@efco-dueren.de □ www.efco-dueren.com

Agencies in many countries